



ROOMS	MX200 G2/300 G2	MX700	MX800	SX10 Quick Set	SX20 Quick Set	SX80	
<b>Formfaktor</b>	42-Zoll/55-Zoll Bildschirm (systemintegriert)	Dual 55-Zoll Bildschirm (systemintegriert)	70-Zoll Bildschirm (systemintegriert)	Kamera und Codec mit Mikrofon und Fernbedienung	Kamera und Codec mit Mikrofon und Fernbedienung	Nur Codec, verfügbar in verschiedenen Varianten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cisco SX80 Codec (PHD 1080p 4x Kamera und Touch 10)</li> <li>- Cisco SX80 Codec (Precision 60 Camera und Touch 10)</li> <li>- Cisco SX80 Codec (SpeakerTrack60 Microphone Array und Touch 10)</li> </ul>	
<b>Bildschirm</b>	Cisco TelePresence MX200 G2/MX300 G2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 42-Zoll/55-Zoll LCD Monitor</li> <li>- Auflösung: 1920 x 1080 (16:9)</li> </ul>	Cisco TelePresence MX700: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x 55-Zoll Edge-Lit LED Monitore</li> <li>- Auflösung: 1920 x 1080 (16:9)</li> </ul>	Cisco TelePresence MX800: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70-Zoll Edge-Lit LED Monitor</li> <li>- Auflösung: 1920 x 1080 (16:9)</li> </ul>	Ohne Monitor	Ohne Monitor	Ohne Monitor	
<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,5-fach/4-fach optischer Zoom (5x/8x bei digital)</li> <li>- Auflösung: 1080p60 und 720p60</li> <li>- automatischer oder manueller Fokus</li> <li>- Einstellungen für Helligkeit und Weißabgleich</li> <li>- Far-End Camera Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20-fach Zoom (10x optisch, 2x digital)</li> <li>- Auflösung: 1080p60 und 720p60</li> <li>- automatischer oder manueller Fokus</li> <li>- Einstellungen für Helligkeit und Weißabgleich</li> <li>- Far-End Camera Control</li> <li>- Camera Control über Ethernet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20-fach Zoom (10x optisch, 2x digital)</li> <li>- Auflösung: 1080p60 und 720p60</li> <li>- automatischer oder manueller Fokus</li> <li>- Einstellungen für Helligkeit und Weißabgleich</li> <li>- Far-End Camera Control</li> <li>- Camera Control über Ethernet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-fach Zoom (optisch und digital)</li> <li>- Auflösung: 1080p30</li> <li>- Video Qualität: bis 1080p30</li> <li>- automatischer oder manueller Fokus</li> <li>- Einstellungen für Helligkeit und Weißabgleich</li> <li>- Far-End Camera Control</li> </ul>	Drei Kamera-Optionen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2,5-fach optischer Zoom (5x digitaler Zoom)</li> <li>2. 4-fach optischer Zoom (8x digitaler Zoom)</li> <li>3. 12-fach optischer Zoom</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflösung je 1080p60</li> <li>- automatischer oder manueller Fokus</li> <li>- Einstellungen für Helligkeit und Weißabgleich</li> <li>- Far-End Camera Control</li> </ul>	Drei Kamera-Optionen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4x Kamera für kleine Räume</li> <li>2. SX80 Codec und Precision 60 Kamera mit ausgezeichneter Bildqualität</li> <li>3. SX80 und SpeakerTrack 60 (Zwei-Kamera-System) mit einzigartigem direkten und schnell wechselnden Active Speaker Tracking</li> </ol>	
<b>Empfohlene Teilnehmeranzahl</b>	2 bis 4 Personen/4 bis 6 Personen	6 bis 10 Personen	6 bis 10 Personen	1 bis 4 Personen	2 bis 12 Personen	12 bis 16+ Personen	
<b>Video-Qualität</b>	bis 1080p60	bis 1080p60	bis 1080p60	1080p30	bis 1080p60	bis 1080p60	
<b>Auflösung</b>	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	
<b>Video-Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H.263</li> <li>- H.263+</li> <li>- H.264</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H.261</li> <li>- H.263</li> <li>- H.263+</li> <li>- H.264</li> <li>- H.265</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H.261</li> <li>- H.263</li> <li>- H.263+</li> <li>- H.264</li> <li>- H.265</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H.263</li> <li>- H.263+</li> <li>- H.264</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H.263</li> <li>- H.263+</li> <li>- H.264</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H.261</li> <li>- H.263</li> <li>- H.263+</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H.261</li> <li>- H.263</li> <li>- H.265</li> </ul>
<b>Video Frame Rate</b>	bis 60 fps	bis 60 fps	bis 60 fps	bis 30 fps	bis 60 fps	bis 60 fps	
<b>Unterstützte PC-Auflösung (Content Sharing)</b>	SVGA (800 x 600) bis 1080p (1920 x 1080) bei 30fps	SVGA (800 x 600) bis 1080p (1920 x 1080) bei 30fps	SVGA (800 x 600) bis 1080p (1920 x 1080) bei 30fps	SVGA (800 x 600) bis 1080p (1920 x 1080) bei 15 fps	SVGA (800 x 600) bis 1080p (1920 x 1080) bei 30fps	SVGA (800 x 600) bis 1080p (1920 x 1080) bei 30fps	
<b>Signalprotokolle</b>	VCS: H.323 und SIP/CUCM:SIP	VCS: H.323 oder SIP/CUCM: SIP	VCS: H.323 oder SIP/CUCM: SIP	VCS: SIP/CUCM: SIP	VCS: H.323 und SIP/CUCM: SIP	VCS: H.323 oder SIP/CUCM: SIP	
<b>Audio-Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- High Quality 20 kHz Audio</li> <li>- 3 akustische Echounterdrücker</li> <li>- Automatic Gain Control (AGC)</li> <li>- automatische Geräuschunterdrückung</li> <li>- aktive Lippsynchronisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CD-Quality 20 kHz Mono und Stereo</li> <li>- 8 separate akustische Echounterdrücker</li> <li>- 8 Port Audio Mixer</li> <li>- Automatic Gain Control (AGC)</li> <li>- automatische Geräuschunterdrückung</li> <li>- aktive Lippsynchronisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CD-Quality 20 kHz Mono und Stereo</li> <li>- 8 separate akustische Echounterdrücker</li> <li>- 8 Port Audio Mixer</li> <li>- Automatic Gain Control (AGC)</li> <li>- automatische Geräuschunterdrückung</li> <li>- aktive Lippsynchronisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- High Quality 20 kHz Mono</li> <li>- 2 akustische Echounterdrücker</li> <li>- Automatic Gain Control (AGC)</li> <li>- automatische Geräuschunterdrückung</li> <li>- aktive Lippsynchronisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- High Quality 20 kHz Mono</li> <li>- 2 separate akustische Echounterdrücker</li> <li>- Automatic Gain Control (AGC)</li> <li>- automatische Geräuschunterdrückung</li> <li>- aktive Lippsynchronisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CD-Quality 20 kHz Mono und Stereo</li> <li>- 8 separate akustische Echounterdrücker</li> <li>- 8 Port Audio Mixer</li> <li>- 8 bestimmbare Equalizer</li> <li>- Automatic Gain Control (AGC)</li> <li>- automatische Geräuschunterdrückung</li> <li>- aktive Lippsynchronisation</li> </ul>	
<b>PID</b>	CTS-MX200-K9/CTS-MX300-K9	CTS-MX700D-1CAM-K9 (Single Kamera) CTS-MX700D-2CAM-K9 (Dual Kamera)	CTS-MX800S-1CAM-K9 (Single Kamera) CTS-MX800S-2CAM-K9 (Dual Kamera)	CTS-SX10-K9	CTS-SX20CODEC-K9= CTS-SX20PHD2.5X-K9 CTS-SX20-PHD4X-K9 CTS-SX20-PHD12X-K9	CTS-SX80-K9 CTS-SX80-IP40-K9 CTS-SX80-IP60-K9 CTS-SX80-IPST60-K9	



IP TELEFONE	7841	8831 Conference Station	8845	8851	8861	8865
<b>Integrierter Switch</b>	10/100/1000	Nein	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
<b>Bildschirm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3,5-Zoll Display</li> <li>· 396 x 162 Pixel</li> <li>· mattes, monochromes Display</li> <li>· weiße Hintergrundbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3,5-Zoll Display</li> <li>· 396 x 162 Pixel</li> <li>· mattes, monochromes Display</li> <li>· weiße Hintergrundbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5-Zoll Display</li> <li>· 800 x 480 Pixel</li> <li>· WVGA Farb-Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5-Zoll Display</li> <li>· 800 x 480 Pixel</li> <li>· WVGA Farb-Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5-Zoll Display</li> <li>· 800 x 480 Pixel</li> <li>· WVGA Farb-Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5-Zoll Display</li> <li>· 800 x 480 Pixel</li> <li>· WVGA Farb-Display</li> </ul>
<b>Video</b>	Nein	Nein	720p HD, H.264 AVC	Nein	Nein	720p HD, H.264 AVC
<b>Touchscreen</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
<b>Anzahl Line Keys</b>	4	1	5 (programmierbar)	5	5 (programmierbar)	5 (programmierbar)
<b>802-3AF</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Cisco Power</b>	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
<b>PoE Classification</b>	Class 1	Class 3	Class 2	Class 3	Class 4	Class 4
<b>PID</b>	CP-7841-K9=	CP-8831-K9=	CP-8845-K9=	CP-8851-K9=	CP-8861-K9=	CP-8865-K9=

DESK	DX650		DX80	
<b>Bildschirm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 7-Zoll Display</li> <li>· Auflösung: 1024 x 600</li> <li>· WSVGA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Touchscreen</li> <li>· Hintergrundbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 23-Zoll LCD Monitor</li> <li>· Auflösung: 1920 x 1080 (16:9)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· kontraststarkes IPS LED Panel</li> <li>· Touchscreen</li> </ul>
<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Frontkamera</li> <li>· HD Video Kommunikation</li> <li>· kompatibel mit Cisco TelePresence, weiteren H.264 Video Endpoints und immersiver Videokommunikation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Frontkamera</li> <li>· Auflösung: 1080p30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sofortiger Fokus, basierend auf Gesichtserkennungsfunktion</li> <li>· Verschlussdeckel für Privatsphäre</li> </ul>
<b>Video-Qualität</b>	HD Video mit H.264, AVC Video Calling, bis 1080p bei 30 fps		HD Video	
<b>Auflösung</b>	1024 x 600 (WSVGA)		1920 x 1080 (16:9)	
<b>Video-Standards</b>	Nur SIP, H.264 und AVC (H.264/MPEG-4)		Nur SIP, H.264 und AVC (H.264/MPEG-4)	
<b>Signalprotokolle</b>	CUCM: SIP		CUCM: SIP	
<b>Audio-Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· das Lautsprechertelefon ist mit voll-duplex-fähigen Breitband Audio ausgestattet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· der 3,5-mm Stereo Kopfhörer-Anschluss unterstützt ebenso optionale Headphones oder externe Lautsprecher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· automatische Geräuschrückdrückung</li> <li>· akustische Echrückdrückung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Automatic Gain Control (AGC)</li> <li>· aktive Lippsynchronisation</li> <li>· konfigurierbares Richtmikrofon</li> </ul>
<b>PID</b>	CP-DX650-K9=	CP-DX650-K9-W	CP-DX80-K9=	

## Comstor Collaboration Club – Ihre Ansprechpartner

+49 30 346 03 - 222

+49 30 346 03 - 299

collaborationclub.de@comstor.com

de.comstortcollaborationclub.com

**Collaborate Now.**  
**Join the Club.**